TAJIMA

2023

Since 1909

TAJIMA GAMME 2023

Outils d'alignement
P80-82

Lampes à LED
P40-45

Râpe à gypse
P47-52

Outils de marquage
P10-18

Couteaux utilitaires et lames
P54-67

Rubans à mesurer
P28-38

Fusils à calfeutrer
P20-26

Grattoirs
P68

Scies à traction
P70-78

Présentoir de sol conseillé

H : 89,7 in
(2280 mm)

W : 41,3 in
(1050 mm)

D : 16,5 in
(420 mm)

PRÉSENTOIR TAJIMA

AFFICHAGE DE FOND

Code Article : BBP-CR-04

Code Article : BBP-MT-03

Code Article : BBP-MT-02

Code Article : BBP-MT-01

H : 9,8 in (250 mm)

W : 17,7 in (450 mm)

Code Article : BBP-LE-01

H : 15 in (390 mm)

W : 27 in (680 mm)

Code Article : BBP-PK-03

H : 12,2 in (310 mm)

W : 39,4 in (1000 mm)

H : 13,8 in (350 mm)

W : 39,4 in (1000 mm)

PLATEAU SUPÉRIEUR TAJIMA

H : 6,3 in (160 mm)

W : 23,6 in (600 mm)

TAJIMA POP AFFICHAGE

AUTOCOLLANT ET CROCHETS



Code Article : CNVHOOK



Code Article : CNVHOOK2

CODE D'ARTICLE (à partir de la gauche):
1e niveau CNVST-RS, CNVST-SP26, CNVST-SP18, CNVST-SP, CNVST-PL2, CNVST-LT
2e niveau CNVST-RS/J, CNVST-SP26/J, CNVST-SP18/J, CNVST-SP/J, CNVST-PL2/J

AFFICHAGE

H : 32,3 in
(820 mm)

D : 13,8 in
(350 mm)

D : 13,8 in
(350 mm)

OUTILS DE MARQUAGE

Outils de Marquage

LINE THICKNESS / LINE LENGTH	0,5 mm (Ultra Thin 0.5mm)	1,0 mm (Extra Bold 1.0mm)	1,8 mm (1.8mm Extreme Bold)	2,8 mm (2.8mm Maximum Bold)
45 m (150 ft)				CR604S P11
30 m (100 ft)	CR202B-P P13	CR301JF P13, CR201R-PR/W-P P12, CR401S P12	CR503S P11	
15 m (50 ft)			CR403S P11	
7 m (23 ft)		CR101S-0 P14		
Cordeaux traceurs de remplacement	PL-ITOS P14	PL-ITOL P14	PL-ITOLL P14	PL-ITO3L P14

Outils de Marquage

CHALK-RITE® DURA III

- Cordeau traceur à tissage spécial pouvant tracer une ligne d'une épaisseur de 2,8 mm (0,1 po) maximum
- Contient jusqu'à 25 oz (709 g) de craie
- Grand trou de remplissage anti-fuite
- Boîtier ergonomique résistant aux chocs avec une plaque frontale en aluminium robuste
- Mécanisme d'enroulement à deux vitesses

Code Article	LONGUEUR DE LA LIGNE		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CR604S	0,1 in (2,8 mm) x 150 ft (45 m)	Système à Rembobinage Rapide	1	12	0-49296-05830-2

CHALK-RITE® DURA / DURA II

(CR403S) **(CR503S)**

CR403S

CR503S

- Cordeau traceur tressé de qualité supérieure pouvant tracer une ligne très large de 1,8 mm (0,07 po)
- Contient 2x plus de craie que les outils de marquage Extra Bold Snap Line
- Boîtier en aluminium robuste intégrant une surface antidérapante
- Grand trou de remplissage permettant également un remplacement pratique du joint
- Mécanisme d'enroulement à deux vitesses

Code Article	LONGUEUR DE LA LIGNE		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CR403S	0,07 in (1,8 mm) x 50 ft (15 m)	Système à Rembobinage Rapide	4	24 (6 sets)	0-49296-05774-9
CR503S	0,07 in (1,8 mm) x 100 ft (30 m)	Système à Rembobinage Rapide			0-49296-05775-6

Outils de Marquage

CHALK-RITE® DURA

- Cordeau traceur tressé de qualité supérieure pouvant tracer une ligne très large de 1,0 mm (0,04 po)
- Boîtier en aluminium robuste intégrant une surface antidérapante
- Grand trou de remplissage scellé par joint
- Mécanisme d'enroulement à deux vitesses

Code Article	LONGUEUR DE LA LIGNE		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CR401S	0,04 in (1,0 mm) x 100 ft (30 m)	Système à Rembobinage Rapide	4	24 (6 sets)	0-49296-05740-4

CHALK-RITE® II EXTRA BOLD

- Cordeau traceur tressé de qualité supérieure pouvant tracer une ligne très large de 1,0 mm (0,04 po)
- Grand trou de remplissage scellé par joint
- Boîtier en aluminium robuste
- Mécanisme à 5 vitesses à enroulant facile

CR201R-PR

CR201W-P

Code Article	LONGUEUR DE LA LIGNE		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CR201R-PR	0,04 in (1,0 mm) x 100 ft (30 m)	ENROULEMENT RAPIDE 5 VITESSES	4	24 (6 sets)	0-49296-05621-6
CR201W-P					0-49296-05678-0

Outils de Marquage

CHALK-RITE® JAM FREE

- Cordeau traceur tressé Jam-free pouvant tracer une ligne très large de 1,0 mm (0,04 po)
- Boîtier ABS durable avec grand trou de remplissage
- Mécanisme à 5 vitesses à enroulant facile

Code Article	LONGUEUR DE LA LIGNE		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CR301JF	0,04 in (1,0 mm) x 100 ft (30 m)	ENROULEMENT RAPIDE 5 VITESSES	8	32 (4 sets)	0-49296-05647-6

CHALK-RITE® II ULTRA-THIN

- Cordeau traceur spécialement tressé pouvant tracer une ligne ultra mince de 0,5 mm (0,02 po)
- Grand trou de remplissage scellé par joint
- Boîtier en aluminium robuste
- Mécanisme à 5 vitesses à enroulant facile

Code Article	LONGUEUR DE LA LIGNE		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CR202B-P	0,02 in (0,5 mm) x 100 ft (30 m)	ENROULEMENT RAPIDE 5 VITESSES	4	24 (6 sets)	0-49296-05593-6

Outils de Marquage

CHALK-RITE® AUTO WIND

- Cordeau traceur tressé de qualité supérieure pouvant tracer une ligne très large de 1,0 mm (0,04 po)
- Mécanisme d'enroulement automatique
- Réservoir transparent unique et niveau de dosage de poudre

Code Article	LONGUEUR DE LA LIGNE		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CR101S-0	0,04 in (1,0 mm) x 23 ft (7 m)	AUTO-ENROULANT	6	36 (6 sets)	0-49296-05484-7

CHALK-RITE® REPLACEMENT LINE

- Corde en nylon tressé de qualité supérieure pour outils de marquage Chalk-Rite

MAXIMUM BOLD 2,8 mm
EXTREME BOLD 1,8 mm
EXTRA BOLD 1,0 mm
ULTRA-THIN 0,5 mm

Code Article	LONGUEUR DE LA LIGNE	ABC	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
PL-ITO3L	0,1 in (2,8 mm) x 150 ft (45 m)	MAXIMUM BOLD	1	20	0-49296-05835-7
PL-ITOLL	0,07 in (1,8 mm) x 100 ft (30 m)	EXTREME BOLD	10	100	0-49296-05782-4
PL-ITOL	0,04 in (1,0 mm) x 100 ft (30 m)	EXTRA BOLD			0-49296-05435-9
PL-ITOS	0,02 in (0,5 mm) x 100 ft (30 m)	ULTRA-THIN			0-49296-05434-2

Outils de Marquage

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES PIÈCES DE RECHANGE POUR CORDEAU TRACEUR À POUDRE

CHALK LINE / REPLACEMENT PARTS	CR503S P11	CR403S P11	CR401S P12	CR301JF P13	CR202B-P P13	CR201R-PR P12	CR201W-P P12
TAJ-EH09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAJ-CSDR	✓	✓	✓		✓	✓	✓
TAJ-HN09				✓	✓	✓	✓
TAJ-G009				✓	✓	✓	✓
TAJ-CP10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAJ-GS09				✓	✓	✓	✓
TAJ-LL09					✓	✓	✓
TAJ-LS09					✓	✓	✓
TAJ-NTSBTS					✓	✓	✓
TAJ-SPDR	✓	✓	✓				
TAJ-PTDR	✓	✓	✓				
TAJ-HNDR	✓	✓	✓				
TAJ-LSDR		✓	✓				

Outils de Marquage

Permanence de la poudre TAJIMA

Niveau de permanence / Gammes de poudre	1	2	3	4	5
	Standard	**Haute visibilité**	**Semi-permanent**	**Permanent**	**Permanence ultime**
SNAP LINE DYE	–	–	–	BLANC FONCÉ / BLEU FONCÉ / NOIR	ROUGE FONCÉ
MICRO CHALK	BLANC	JAUNE / BLEU	ROUGE	–	–
FLUORESCENT MICRO CHALK	VERT	JAUNE / BLEU / ROSE	–	–	–
Convient pour	Intérieur	Intérieur / Extérieur	Extérieur		
Applications	• Remodelage • Garniture intérieure • Décoration intérieure • Installation de placards	• Couverture • Revêtement • Lambris • Aménagement intérieur	• Ajustements • Plomberie / Électricité • Couverture • Maçonnerie	• Aménagement extérieur • Couche de béton • Couverture • Fabrication en métal et acier	• Aménagement extérieur • Couche de béton • Conditions extrêmes • Applications à long terme
Avantages	• Élimine la nécessité d'un apprêt avant la peinture • Nettoyage des surfaces lisses et rugueuses avec un chiffon propre	• Marquage temporaire • Apporte une haute visibilité • Permet d'exposer les ajustements et changements d'aménagement	• Pour projets de marquage semi-permanents • Permet d'exposer les ajustements et changements d'aménagement	• Les lignes résistantes aux intempéries restent visibles après plusieurs semaines soumises au mauvais temps, à l'ensoleillement et à l'usure de chantier	• La résistance à l'eau des lignes réduit la nécessité de pulvériser un enduit sur les lignes brisées • Surfaces teintées

Coloris de la poudre

Outils de Marquage

SNAP LINE DYE

• Poudre extra-fine et résistante au vent, hydrofuge pour une imprégnation permanente du fil.

Code Article		Couleur	BOÎTIER	CARTON D'EMBALLAGE	UPC
PLC3-BK300	10,5 oz. / 300 g		6	60	0-49296-05590-5
PLC3-DR300					0-49296-05589-9
PLC3-DW300					0-49296-05776-3
PLC3-DB300					0-49296-05777-0
PLC3-BK900	32 oz. / 907 g			24	0-49296-05718-3
PLC3-DR900					0-49296-05716-9
PLC3-DW900					0-49296-05847-0
PLC3-DB900					0-49296-05848-7
PLC3-BK2700	6 lbs. / 2700 g		2	6	0-49296-05833-3
PLC3-DR2700					0-49296-05834-0
PLC3-DW2700					0-49296-05849-4
PLC3-DB2700					0-49296-05850-0

MICRO CHALK

• Poudre extra-fine pour une imprégnation régulière et constante du fil.

Code Article		Couleur	BOÎTIER	CARTON D'EMBALLAGE	UPC
PLC2-B300	10,5 oz. / 300 g		6	60	0-49296-05511-0
PLC2-R300					0-49296-05512-7
PLC2-W300					0-49296-05510-3
PLC2-Y300					0-49296-05513-4
PLC2-B900	32 oz. / 907 g			24	0-49296-05717-6
PLC2-R900					0-49296-05715-2
PLC2-W900					0-49296-05841-8
PLC2-Y900					0-49296-05842-5
PLC2-B2700	6 lbs. / 2700 g		2	6	0-49296-05843-2
PLC2-R2700					0-49296-05844-9
PLC2-W2700					0-49296-05845-6
PLC2-Y2700					0-49296-05846-3

FLUORESCENT MICRO CHALK

• Couleurs fluorescentes of frant une visibilité supérieure.

Code Article		Couleur	BOÎTIER	CARTON D'EMBALLAGE	UPC
PLC2-FG300	10,5 oz. / 300 g		6	60	0-49296-05778-7
PLC2-FY300					0-49296-05779-4
PLC2-FB300					0-49296-05780-0
PLC2-FP300					0-49296-05781-7
PLC2-FG900	32 oz. / 907 g			24	0-49296-05851-7
PLC2-FY900					0-49296-05852-4
PLC2-FB900					0-49296-05853-1
PLC2-FP900					0-49296-05854-8
PLC2-FG2700	6 lbs. / 2700 g		2	6	0-49296-05855-5
PLC2-FY2700					0-49296-05856-2
PLC2-FB2700					0-49296-05857-9
PLC2-FP2700					0-49296-05858-6

Outils de Marquage

INK-RITE®

- Cordeau traceur de précision utilisant de l'encre pour tracer des lignes indélébiles
- Mécanisme d'enroulement automatique



Code Article	LONGUEUR DE LA LIGNE		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
IR101S-0	0,02 in (0,6 mm) x 25 ft (7,5 m)	AUTO-ENROULANT	6	36 (6 sets)	0-49296-05461-8

QUICK DRY INK

PSB2-180

PSS2-180

- Encre pour cordeau traceur idéale pour le marquage permanent de surfaces sèches
- Buses anti-éclaboussures

Code Article		Couleur	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
PSB2-180	6 fl. oz. x 180 ml		3	60	0-49296-05408-3
PSS2-180					0-49296-05409-0

INK-RITE® REPLACEMENT LINE

- Corde en nylon tressé de qualité supérieure pour outils de marquage Ink-Rite

Code Article	LONGUEUR DE LA LIGNE	BOÎTIER	CARTON D'EMBALLAGE	UPC
PS-ITOS	0,02 in (0,6 mm) x 130 ft (40 m)	10	100	0-49296-05432-8

INK-RITE® REPLACEMENT SPONGE

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
M21-WAT	1	100	0-49296-05464-9

FUSILS À CALFEUTRER

Fusils à calfeutrer

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS ET DES FONCTIONS

Série Convoy		Taille de la cartouche	Poids	Matériaux		Fonctions	Systèmes de poussée	Ratio de poussée	Viscosité
				Corps	Poignées				
CONVOY® SUPER 26 DUO™ P21		22 fl. oz. / 650 ml 16 fl. oz. / 450 ml	58 oz. / 1,650 g	Métal	Métal	—	TT System	26 : 1	6
CONVOY® SUPER 26 SAUSAGE GUN 2WAY™ P22		10 fl. oz. / 300 ml	39 oz. / 1,100 g	Métal	Métal	360° RH	Enhanced SST	26 : 1	6
CONVOY® SUPER SAUSAGE GUN 2WAY™ P22		20 fl. oz. / 600 ml	35 oz. / 990 g	Métal	Métal • Résine	360° RH AFS System	TT System	12 : 1	4
CONVOY® BULK SUPER 3WAY™ P23		10 fl. oz. / 300 ml	42 oz. / 1,200 g	Aluminum	Aluminum	360° RH	Enhanced SST	10 : 1	4
CONVOY® RS™ P23		10 fl. oz. / 300 ml 30 fl.oz. / 900 ml	26 oz. / 740 g 33 oz. / 940 g	Métal	Résine	360° RH	DP Enhanced SST	8 : 1 16 : 1	5 3
CONVOY® SUPER™ 26 P24		10 fl. oz. / 300 ml 30 fl. oz. / 900 ml	25 oz. / 710 g 35 oz. / 1,005 g	Métal	Métal • Résine	360° RH	Enhanced SST	26 : 1	6
CONVOY® SUPER™ 18 P24		10 fl. oz. / 300 ml 30 fl. oz. / 900 ml	25 oz. / 710 g 35 oz. / 1,005 g	Métal	Métal • Résine	360° RH	Enhanced SST	18 : 1	5
CONVOY® SUPER™ P25		10 fl. oz. / 300 ml 30 fl. oz. / 900 ml	25 oz. / 710 g 35 oz. / 1,005 g	Métal	Métal • Résine	360° RH AFS System	TT System	12 : 1	4
CONVOY® PLUSⅡ™ P25		10 fl. oz. / 300 ml 30 fl. oz. / 900 ml	21 oz. / 605 g 32 oz. / 900 g	Métal	Résine	360° RH AFS System	TT System	7 : 1	4
CONVOY® LITE™ P26		10 fl. oz. / 300 ml	17 oz. / 480 g	Résine	Résine	AFS System	TT System	7 : 1	2

Systèmes de poussée

DP Dual Power™

Pour les matériaux durs, poussez le levier vers le bas ; pour les maté riaux souples, poussez le levier vers le haut. Quand le levier est en position basse, la force de poussée augmente d'environ 40%.

Enhanced SST™

En augmentant de 20% la surface de contact entre le piston et la plaque de soupape, la force de poussée est transmise au piston sans perte.



TT Twin Thrust System™

Le système à 4 points de contact renforce la force de poussée sur le piston. Ce qui signifie qu'il peut être utilisé facilement même avec des matériaux durs.

FUNCTIONS

360° Rotating Handle™

Idéal pour manœuvrer dans et autour d'espaces étroits.



AFS Auto Flow Stop System™

Le piston remonte de quelques millimètres après chaque poussée pour arrêter l'écoulement efficacement.

Fusils à calfeutrer

Convoy® Super 26 DUO™

- Pour cartouches juxtaposées
- Compatible avec les cartouches 1:1 et 2:1

TT System



Distance de course
0,2 in (4 mm)

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CNV-DSP26	58 oz. / 1,650 g	26 : 1	22 fl. oz. / 650 ml	16 fl. oz. / 450 ml	1	4	0-49296-26682-0

Fusils à calfeutrer

CONVOY® SUPER SAUSAGE GUN 2WAY™

- Compatible avec les recharges en saucisse et cartouche
- Piston amovible
- Le capuchon avant de conception unique permet à tout le matériau d'être libérée du tube
- Surface anti-résidus

Enhanced SST 360° RH

CNV-FSP26-600

Distance de course
0,2 in (4 mm)

TT System 360° RH AFS System

CNV-FSP600

Distance de course
0,3 in (7 mm)

QUICK PLUNGER™



Twin-Thrust System™

buse droite pour 2way large 3pcs
CNV-FSNL
0-49296-26514-4

buse droite pour 2way 3pcs
CNV-FSN
0-49296-26513-7

piston pour 2way
CNV-FSP
0-49296-26515-1

Capuchon avant pour 2way
CNV-FFC
0-49296-26516-8

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'EMBALLAGE	UPC
CNV-FSP26-600	39 oz. / 1,100 g	26 : 1	10 fl. oz. / 300 ml	20 fl. oz. / 600 ml	4	16	0-49296-26683-7
CNV-FSP600	35 oz. / 990 g	12 : 1					0-49296-26512-0

Fusils à calfeutrer

CONVOY® BULK SUPER 3WAY™

Enhanced SST | 360° RH

- Prend en charge trois type de recharge : paquet en forme de saucisse et cartouche
- Système SST amélioré
- Gâchette et poignée en aluminium injecté.
- Joint caoutchouc anti-fuite sur le piston.
- Surface anti-résidus

Enhanced SST™

Verrouillage du piston plongeur

Pistons interchangeables en appuyant sur une seul bouton

Voir notre vidéo

Piston pour paquet en forme de saucisse
CNVBP-SP
0-49296-26021-7

Buse droite
CNVBP-SN
0-49296-26024-8

Busecoudée
CNVBP-BN
0-49296-26025-5

Huile lubrifiante

Distance de course
0,3 in (8,5 mm)

Code Article						BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CNVBSP3W550	42 oz. / 1,200 g	10 : 1	10 fl. oz. / 300 ml	13 fl. oz. / 400 ml	Up to 18 fl. oz. / 550 ml max	1	4	0-49296-26019-4

CONVOY® RS™

DP | Enhanced SST | 360° RH

- Avec le système SST amélioré, faites l'expérience d'une force de poussée 20% plus forte sans effort supplémentaire de votre part
- Poignée rotative profilées 360° avec Dual Power
- Goupille de retenue extra longue
- Idéal pour les matières épaisses et visqueuses

Dual Power™



Enhanced SST™

Goupille de retenue

CNV-100RS

Voir notre vidéo

Distance de course
Soft Materials 15/64 in (6 mm)
Hard Materials 15/32 in (12 mm)

Code Article				BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CNV-100RS	26 oz. / 740 g	8 : 1	10 fl. oz. / 300 ml	6	24	0-49296-16855-1
CNV-900RS	33 oz. / 940 g	16 : 1	30 fl.oz. / 900 ml	4	16	0-49296-26517-5

Fusils à calfeutrer

CONVOY® SUPER™ 26

Enhanced SST 360° RH

CNV-100SP26

Voir notre vidéo

- Avec le système SST amélioré, faites l'expérience d'une force de poussée 20% plus forte sans effort supplémentaire de votre part
- Poignée rotative profilées 360° antidérapantes en élastomère
- Goupille de retenue extra longue
- Idéal pour les matières très épaisses et visqueuses

Enhanced SST™

Goupille de retenue

Distance de course
0,2 in (4 mm)

Code Article				BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CNV-100SP26	25 oz. / 710 g	26 : 1	10 fl. oz. / 300 ml	6	24	0-49296-16561-1
CNV-900SP26	35 oz. / 1,005 g		30 fl. oz. / 900 ml	4	16	0-49296-16563-5

CONVOY® SUPER™ 18

Enhanced SST 360° RH

- Avec le système SST amélioré, faites l'expérience d'une force de poussée 20% plus forte sans effort supplémentaire de votre part
- Poignée rotative profilées 360°
- Goupille de retenue extra longue
- Idéal pour les matières épaisses et visqueuses

CNV-100SP18

Enhanced SST™

Goupille de retenue

Distance de course
0,2 in (6 mm)

Code Article				BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CNV-100SP18	25 oz. / 710 g	18 : 1	10 fl. oz. / 300 ml	6	24	0-49296-16560-4
CNV-900SP18	35 oz. / 1,005 g		30 fl. oz. / 900 ml	4	16	0-49296-16562-8

Fusils à calfeutrer

CONVOY® SUPER™

TT System · 360° RH · AFS System

- Fusil à calfeutrer à corps extra-long conçus pour des performances maximales
- Force de poussée augmentée avec Twin-Thrust System
- Poignée tournant 360° fonctionnelle et pratique
- Goupille de retenue bien située

CNV-100SP

Twin-Thrust System™

Goupille de retenue

Distance de course
0,5 in (12 mm)

Code Article				BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CNV-100SP	25 oz. / 710 g	12 : 1	10 fl. oz. / 300 ml	6	24	0-49296-06720-5
CNV-J900SP	35 oz. / 1,005 g		30 fl. oz. / 900 ml	4	16	0-49296-06751-9

CONVOY® PLUS II™

TT System · 360° RH · AFS System

- Fusil à calfeutrer à corps extra-long
- Force de poussée augmentée avec Twin-Thrust System
- Système d'arrêt automatique Flow-Stop
- Poignée rotative 360°
- Goupille de retenue bien située

CNV-100PL2

Twin-Thrust System™

Goupille de retenue

Distance de course
0,5 in (12 mm)

Code Article				BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CNV-100PL2	21 oz. / 605 g	7 : 1	10 fl. oz. / 300 ml	6	24	0-49296-06696-3
CNV-J900PL2	32 oz. / 900 g		30 fl. oz. / 900 ml	4	16	0-49296-06705-2

Fusils à calfeutrer

CONVOY® LITE™

TT System AFS System

- Fusil à calfeutrer ultra léger permettant de soulager la fatigue d'une utilisation prolongée
- Système unique de dégagement du corps par déverrouillage rotatif pour effectuer des échanges rapides et faciles de la cartouche
- Force de poussée augmentée avec le puissant système de distribution à double poussée
- Mécanisme d'arrêt automatique de l'écoulement

Système de dégagement du corps par déverrouillage rotatif

Twin-Thrust System™

Distance de course
0,4 in (10 mm)

Code Article				BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
CNV-100LT	17 oz. / 480 g	7 : 1	10 fl. oz. / 300 ml	6	24	0-49296-06628-4

RUBANS À MESURER

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

CATÉGORIE RUBANS À MESURER	CROCHET			
	CROCHET EN ACIER	CROCHET EN ACIER TREMPÉ	STRONG HOOK	
SIGMA STOP™ 0,6 in × 10 ft 1,0 in × 16 ft 1,0 in × 25 ft P31	• SS-10BW		• SS-16BW • SS-16/5MBW • SS-25BW • SS-25/7.5MBW • SSSF-16BW • SSSF-16/5MBW • SSSF-25BW • SSSF-25/7.5MBW	
GS-LOCK™ 1,0 in × 16 ft 1,1 in × 25 ft P32 • 33 • 34			• GS-16BW • GS-16/5MBW • GS-25BW • GS-25/7.5MBW • GSSF-16BW • GSSF-16/5MBW • GSSF-25BW • GSSF-25/7.5MBW • GS-C16BW • GS-C16/5MBW	
G-PLUS™ 1,0 in × 16 ft 1,0 in × 25 ft 1,0 in × 30 ft P37		• GP-16BW • GP-25BW • GP-30BW		
G-SERIES™ 0,5 in × 6 ft 1,0 in × 16 ft 1,0 in × 25 ft 1,0 in × 30 ft P37	• G-6BW • G-16BW • G-25BW • G-30BW • G-5.5MBW • G-7.5MBW • G-16/5MBW • G-25/7.5MBW • G-33/10MBW			
HI-LOCK™ 1,0 in × 16 ft 1,0 in × 25 ft 1,0 in × 30 ft P38	• HL-16BW • HL-25BW • HL-30BW • HL-16/5MBW • HL-25/7.5MBW			

	CROCHET	RUBAN		CLIP		
	DOUBLE CROCHET MAGNÉTIQUE	RUBAN STANDARD	STRONG TAPE DUAL SIDED BLADE	CLIP DE CEINTURE	CLIP COMPATIBLE *	CLIP DE SÛRETÉ
			 L'échelle sur les deux côtés de la lame permet de lire les mesures sur la face arrière.		* Le support de ceinture TAJIMA est vendu séparément.	
			Toute la gamme SIGMA STOP™	• SS-10BW • SS-16BW • SS-16/5MBW • SS-25BW • SS-25/7.5MBW		• SSSF-16BW • SSSF-16/5MBW • SSSF-25BW • SSSF-25/7.5MBW
	• GS-MC16BW • GS-MC16/5MBW • GS-SC16BW • GS-SC16/5MBW		Toute la gamme GS-LOCK™	• GS-16BW • GS-16/5MBW • GS-25BW • GS-25/7.5MBW	• GS-C16BW • GS-C16/5MBW • GS-MC16BW • GS-MC16/5MBW • GS-SC16BW • GS-SC16/5MBW	• GSSF-16BW • GSSF-16/5MBW • GSSF-25BW • GSSF-25/7.5MBW
		• GP-16BW • GP-25BW • GP-30BW		• GP-16BW • GP-25BW • GP-30BW		
		• G-6BW • G-16BW • G-25BW • G-30BW • G-5.5MBW • G-7.5MBW • G-16/5MBW • G-25/7.5MBW • G-33/10MBW		• G-6BW • G-16BW • G-25BW • G-30BW • G-5.5MBW • G-7.5MBW • G-16/5MBW • G-25/7.5MBW • G-33/10MBW		
		• HL-16BW • HL-25BW • HL-30BW • HL-16/5MBW • HL-25/7.5MBW		• HL-16BW • HL-25BW • HL-30BW • HL-16/5MBW • HL-25/7.5MBW		

Rubans à mesurer

SIGMA STOP™

Auto Lock & Strong Lock

DUAL LOCK MECHANISM

Voir notre vidéo

Retract™

- Se rétracte par simple pression d'un bouton
- Arrête le ruban si nécessaire

Strong Lock™

- Bloque le ruban plus solidement en pressant un bouton
- Empêche le ruban de glisser à l'extérieur

Auto Lock™

- Arrête le ruban à l'endroit où il a été sorti
- Rétracte le ruban en pressant le bouton Retract™



Strong Tape™
L'acier extra-épais offre une rigidité supérieure à celle des rubans à mesurer standards de 25 mm (1 po)

Strong Hook™
Epaisseur 1,5 mm
Force 4,7 fois
(En comparaison avec les crochets Tajima standards) *Excepté le Crochet SS-10BW

Dual Sided Blade™
Échelle sur les deux côtés de la lame. Permet de lire les mesures au dos.

Échelles métrique et impériale
SS-16/5MBW, SS-25/7.5MBW
SSSF-16/5MBW, SSSF-25/7.5MBW

Rubans à mesurer

SIGMA STOP™

10 ft 16 ft 25 ft

- Dual Lock Mechanism™
- Strong Tape™ & Strong Hook™
- Dual Sided Blade™

SS-16BW

Belt clip

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
SS-10BW	0,6 in (16 mm)	10 ft	5,3 ft / 1,6 m	7,9 ft / 2,4 m	6	30 (5 sets)	0-49296-12219-5
SS-16BW	1 in (25 mm)	16 ft	8,2 ft / 2,5 m	12,5 ft / 3,8 m			0-49296-12220-1
SS-16/5MBW		16 ft / 5 m					0-49296-12226-3
SS-25BW		25 ft					0-49296-12228-7
SS-25/7.5MBW		25 ft / 7,5 m					0-49296-12229-4

SIGMA STOP™ WITH SAFETY BELT HOLDER™

16 ft 25 ft

CLIP-n-HOLD™

- Le support de ceinture à fixation rapide permet de l'attacher et de le détacher d'une seule main
- L'acier extra-épais offre une rigidité supérieure à celle des rubans à mesurer standards de 25 mm (1 po)
- Dual Lock Mechanism™
- Strong Tape™ & Strong Hook™
- Dual Sided Blade™

SSSF-25BW

Holder hook

Belt holder

WEARABLE ADJUSTABLE BELT SIZES
Up to 2,4 in (60 mm) wide
Up to 0,2 in (5,5 mm) thick

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
SSSF-16BW	1 in (25 mm)	16 ft	8,2 ft / 2,5 m	12,5 ft / 3,8 m	6	24 (4 sets)	0-49296-12227-0
SSSF-16/5MBW		16 ft / 5m					0-49296-12234-8
SSSF-25BW		25 ft					0-49296-12230-0
SSSF-25/7.5MBW		25 ft / 7,5m					0-49296-12235-5

Rubans à mesurer

BOÎTIER BLINDÉ
Le boîtier blindé résistant aux chocs protège le logement contre les impacts de chutes.
(GS-Lock™, G-Plus™, G-Series)

MONTURE DE FIXATION DE CORDON DE SÉCURITÉ AVEC BAGUE
Empêche les chutes ou les égarements accidentels.
(GS-LOCK™)

RUBAN ET CROCHET SOLIDE
Avec une épaisseur de 1,6 mm, le crochet solide spécialement conçu est 4,7 fois plus solide par rapport aux crochets Tajima standard.
(GS-LOCK™)

Protecteur de crochet
Un boîtier blindé en élastomère s'étend autour du corps du ruban à mesurer pour protéger les crochets et les surfaces de travail.
(GS-Lock™, G-Plus™, G-Series)

GS-LOCK™

16 ft 25 ft

GS-16BW

Belt clip

- L'acier très épais procure une rigidité supérieure aux rubans à mesurer standard de 25 mm.

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
GS-16BW	1 in (25 mm)	16 ft	8,2 ft / 2,5 m	12,5 ft / 3,8 m	6	30 (5 sets)	0-49296-12199-0
GS-16/5MBW		16 ft / 5 m					0-49296-12200-3
GS-25BW	1,1 in (27 mm)	25 ft	8,5 ft / 2,6 m	12,8 ft / 3,9 m			0-49296-12202-7
GS-25/7.5MBW		25 ft / 7,5 m					0-49296-12203-4

Rubans à mesurer

GS-LOCK™ WITH SAFETY BELT HOLDER™

16 ft 25 ft

CLIP-n-HOLD™

GSSF-16BW

WEARABLE ADJUSTABLE BELT SIZES
Up to 2,4 in (60 mm) wide
Up to 0,2 in (5,5 mm) thick

Holder hook

Belt holder

- Le support de ceinture à fixation rapide permet d'attacher et de dé tacher le boîtier sur le support avec une seule main
- L'acier très épais permet d'obtenir plus de rigidité qu'un ruban à mesurer standard de 25 mm (1 po)
- Un boîtier blindé en élastomère s'étend autour du corps du ruban à mesurer pour protéger les crochets et les surfaces de travail

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
GSSF-16BW	1 in (25 mm)	16 ft	8,2 ft / 2,5 m	12,5 ft / 3,8 m	6	24 (4 sets)	0-49296-12201-0
GSSF-16/5MBW		16 ft / 5m					0-49296-12232-4
GSSF-25BW	1,1 in (27 mm)	25 ft	8,5 ft / 2,6 m	12,8 ft / 3,9 m			0-49296-12204-1
GSSF-25/7.5MBW		25 ft / 7,5m					0-49296-12233-1

GS-LOCK™ COMPATIBLE CLIP

16 ft

CLIP-n-HOLD™

GS-C16BW

Voir notre vidéo

STRONG HOOK™
Une épaisseur de 1,6 mm 4,7 fois plus solide que les modèles standards.

Clip compatible

* Le support de ceinture TAJIMA est vendu séparément.

- Le clip compatible est nouvellement conçu pour permettre la fixation au support de ceinture TAJIMA
- L'acier extra-épais offre une rigidité supérieure à celle des rubans à mesurer standards de 25 mm (1 po)
- Le boitier blindé en élastomère s'étend autour du corps du ruban pour protéger les crochets et les surfaces de travail

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
GS-C16BW	1 in (25 mm)	16 ft	8,2 ft / 2,5 m	12,5 ft / 3,8 m	6	30 (5 sets)	0-49296-12264-5
GS-C16/5MBW		16 ft / 5 m					0-49296-12265-2

Rubans à mesurer

GS-LOCK™ HORNED MAGNETIC HOOK COMPATIBLE CLIP

16 ft

CLIP-n-HOLD™

Voir notre vidéo

GS-MC16BW

HORNED MAGNETIC HOOK™
Aimant néodyme (260 mT)
La fonction aimant permet le travail en solo.

- Le clip compatible est nouvellement conçu pour permettre la fixation au support de ceinture TAJIMA
- L'acier extra-épais offre une rigidité supérieure à celle des rubans à mesurer standards de 25 mm (1 po)
- Le boitier blindé en élastomère s'étend autour du corps du ruban pour protéger les crochets et les surfaces de travail

Clip compatible

* Le support de ceinture TAJIMA est vendu séparément.

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
GS-MC16BW	1 in (25 mm)	16 ft	8,2 ft / 2,5 m	12,5 ft / 3,8 m	6	30 (5 sets)	0-49296-12266-9
GS-MC16/5MBW		16 ft / 5 m					0-49296-12267-6

GS-LOCK™ MAGNETIC POWER x 2 COMPATIBLE CLIP

16 ft

CLIP-n-HOLD™

Voir notre vidéo

GS-SC16BW

STRONG MAGNETIC MOUNT

Aimant néodyme (340 mT)
spécialement intégré au corps.
Se fixe fermement à un conduit ou une attache.

HORNED MAGNETIC HOOK™

- Le clip compatible est nouvellement conçu pour permettre la fixation au support de ceinture TAJIMA
- L'acier extra-épais offre une rigidité supérieure à celle des rubans à mesurer standards de 25 mm (1 po)
- Le boitier blindé en élastomère s'étend autour du corps du ruban pour protéger les crochets et les surfaces de travail

Clip compatible

* Le support de ceinture TAJIMA est vendu séparément.

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
GS-SC16BW	1 in (25 mm)	16 ft	8,2 ft / 2,5 m	12,5 ft / 3,8 m	6	30 (5 sets)	0-49296-12268-3
GS-SC16/5MBW		16 ft / 5 m					0-49296-12269-0

Rubans à mesurer

CLIP-n-HOLD™ SAFETY BELT HOLDER™

SF-BHLD

SF-BHLD-BK

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'EMBALLAGE	UPC
SF-BHLD	6	60	0-49296-02995-1
SF-BHLD-BK			0-49296-12253-9

- Permet un accrochage/décrochage à une seule main
- Empêche les chutes ou les égarements accidentels



① Appuyer sur le bouton ② Soulever

WEARABLE ADJUSTABLE BELT SIZES
Up to 2,4 in (60 mm) wide Up to 0,2 in (5,5 mm) thick

CLIP-n-HOLD™ BELT CLAMPING SYSTEM

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'EMBALLAGE	UPC
SF-CHLD	6	60	0-49296-16913-8

- Pour ceintures ventrales avec butoir compris
- Empêche les chutes ou les égarements accidentels

WEARABLE ADJUSTABLE BELT SIZES
Up to 2,0 in (53 mm) wide Up to 0,1 in (3 mm) thick

CLIP-n-HOLD™ BELT CLAMPING SYSTEM FOR VERTICAL HARNESS

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'EMBALLAGE	UPC
SF-THLD	6	60	0-49296-16915-2

- Pour sangles verticales
- Empêche les chutes ou les égarements accidentels

WEARABLE ADJUSTABLE BELT SIZES
Up to 1,8 in (48 mm) wide Up to 0,1 in (3 mm) thick

Rubans à mesurer

CLIP-n-HOLD™ METAL BODIED

- Pour ceintures ventrales
- Construction métallique robuste

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
SF-MHLD	6	60	0-49296-16914-5

WEARABLE ADJUSTABLE BELT SIZES
Up to 2,4 in (60 mm) wide
Up to 0,1 in (3 mm) thick

CLIP-n-HOLD™ METAL BODIED FOR VERTICAL HARNESS

- Pour sangles verticales
- Construction métallique robuste

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
SF-MTHLD	6	60	0-49296-26295-2

WEARABLE ADJUSTABLE BELT SIZES
Up to 1,8 in (48 mm) wide
Up to 0,1 in (3 mm) thick

LOOP for CLIP-n-HOLD™

Voir notre vidéo

WEARABLE ADJUSTABLE BELT SIZES
Up to 2,9 in (75 mm) wide
Up to 0,3 in (8 mm) thick

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
SF-LOOP	1	100	0-49296-12272-0

SAFETY ROPE™

- Pour fixer des outils d'un poids de 567 g (20 oz.) maximum
- Longueur totale standard : 420 mm (16,5 po) (max, y compris le bouton pression)
- Longueur étendue : 1500 m (59,1 po) (y compris le bouton pression)
- Diamètre du cordon : 3,2 mm (0,1 po) (résine de polyuréthane)
- Diamètre du noyau : 0,8 mm (0,03 po) (Vectran*)

*Vectran est une marque déposée de Kuraray Co. Ltd.

Support de ceinture de sécurité (SF-BHLD)

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
AZS-ROP	6	60	0-49296-02993-7

Rubans à mesurer

G-PLUS™

GP-25BW

- Le revêtement du ruban issu de la technologie de pointe Hyper-Acry-Coat est non réfléchissant et offre une meilleure lisibilité de l'échelle
- Les crochets d'extrémité ultra-durs en acier trempé avec fixation à 4 rivets assurent des mesures internes et externes toujours précises
- Un boîtier blindé en élastomère s'étend autour du corps du ruban à mesurer pour protéger les crochets et les surfaces de travail

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
GP-16BW	1 in (25 mm)	16 ft	7,87 ft / 2,4 m	12,5 ft / 3,8 m	4	40	0-49296-02858-9
GP-25BW		25 ft					0-49296-02859-6
GP-30BW		30 ft					0-49296-02860-2

G-SERIES™

G-25BW

- Boîtier blindé résistant aux chocs
- Le revêtement du ruban issu de la technologie de pointe Hyper-Acry-Coat est non réfléchissant et offre une meilleure lisibilité de l'échelle
- Crochets fixés par 3 rivets
- Amortisseur pour retour du ruban

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
G-6BW	0,5 in (12,7 mm)	6 ft	4 ft / 1,2 m	5,25 ft / 1,6 m	6	60	0-49296-02681-3
G-16BW	1 in (25 mm)	16 ft	7,87 ft / 2,4 m	12,5 ft / 3,8 m		30 (5 sets)	0-49296-02481-9
G-25BW		25 ft					0-49296-02459-8
G-30BW		30 ft					0-49296-02527-4
G-5.5MBW		5.5 m					0-49296-02985-2
G-7.5MBW		7.5 m					0-49296-02986-9
G-16/5MBW		16 ft / 5 m					0-49296-02918-0
G-25/7.5MBW		25 ft / 7,5 m					0-49296-02460-4
G-33/10MBW		33 ft / 10 m					0-49296-02919-7

Rubans à mesurer

HI-LOCK™

- Le revêtement du ruban issu de la technologie de pointe Hyper-Acry-Coat est non réfléchissant et offre une meilleure lisibilité de l'échelle
- Boîtier ABC compact et ergonomique

HL-25BW

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
HL-16BW	1 in (25 mm)	16 ft	7,87 ft / 2,4 m	12,5 ft / 3,8 m	6	60	0-49296-02414-7
HL-25BW		25 ft			12	48 (4 sets)	0-49296-02412-3
HL-30BW		30 ft			4	20	0-49296-02458-1
HL-16/5MBW		16 ft / 5 m			6	60	0-49296-02415-4
HL-25/7.5MBW		25 ft / 7,5 m					0-49296-02413-0

LAMPES À LED

LAMPES À LED

Choisissez la LAMPE À LED répondant à vos besoins.

TYPE FAISCEAU

FLOOD BEAM™
idéal pour les travaux détaillés.

Éclaire le travail clairement avec une luminosité uniforme. Les câblages fins et la surface des matériaux sont visibles de près, ce qui est idéal pour le travail précis. Cette lumière uniforme est douce pour les yeux et fatigue moins avec sa faible réflexion.



FLOOD BEAM™ Représente l'angle auquel l'intensité lumineuse de la lampe à luminosité uniforme de l'élément principal tombe à 0%.

FAISCEAU GRAND ANGLE -
Eclraire une grande surface

Le faisceau central éclaire nettement et brillamment le sujet, alors que le faisceau ambiant brille clairement sur une grande surface du haut vers le bas.
La lumière propagée est idéale pour un site de travail ou le travail à l'extérieur dans des conditions de faible lumière pour travailler en sécurité.



Faisceau central Représente l'angle d'irridiation jusqu'à ce que l'intensité lumineuse de l'axe optique baisse à 20%.

Faisceau ambiant Représente l'angle auquel l'intensité lumineuse de la lumière émise en dehors du faisceau central tombe à 0%.

GAMME DE LAMPES À LED	LE-E502D-SP P41	LE-F502D P42	LE-SF501D-SP P44	LE-SF352D P45	LE-F501D P43	LE-M501D P43	LE-SF351D P45
BATTERIE	HYBRID LE-ZP3730 ou AA 1.5V ×4	AA 1.5V ×3	HYBRID LE-ZP3730 ou AA 1.5V ×4	AA 1.5V ×3	AA 1.5V ×3	AAA 1.5V ×3	AA 1.5V ×3

LAMPES À LED

GRATI-LITE™ LE-E502D-SP

500lm

LE-ZP3730



- FLOOD BEAM™ est idéal pour le travail à faire à une luminosité uniforme.
- La source d'énergie hybride accepte une batterie rechargeable (incluse) ou des piles R6.
- Le logement de batterie extérieur peut facilement s'ouvrir et se fermer tout en portant des gants.
- 3 modes d'intensité lumineuse: 50 lm → 250 lm → 500 lm
- La courroie de dessus de casque s'installe facilement sur le casque
- Les pinces de casque empêchent la lampe de se détacher durant le travail
- Lumière sans scintillement

FLOOD BEAM™

Fonctionne avec des piles rechargeables Li-ion ou des piles R6

Appuyer sur le bouton pour commuter entre les modes d'éclairage

Pinces de casque

Spécifications





Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LE-E502D-SP	6	24	0-49296-26710-0

LAMPES À LED

GRATI-LITE™ LE-F502D

500lm

- FLOOD BEAM™ est idéal pour le travail à faire à une luminosité uniforme.
- Le logement de batterie extérieur peut facilement s'ouvrir et se fermer tout en portant des gants
- 3 modes d'intensité lumineuse: 50 lm → 250 lm → 500 lm
- La courroie de dessus de casque s'installe facilement sur le casque
- Les pinces de casque empêchent le glissement de la lampe pendant le travail
- Lampe sans scintillement

FLOOD BEAM™

Fonctionne avec des piles R6

Appuyer sur le bouton pour commuter entre les modes d'éclairage

Pinces de casque

Spécifications







Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LE-F502D	6	24	0-49296-26709-4

LAMPES À LED

GRATI-LITE™ LE-F501D

500lm

Voir notre vidéo

AA 1.5 V ×3

IPX4 | 2m

- Le diamètre de la surface lumineuse est d'environ 39,3 po (100 cm) lorsqu'elle est émise à 19,6 po (50 cm) du sujet
- Le compartiment de la batterie externe peut être facilement ouvert ou fermé avec des gants

FAISCEAU GRAND ANGLE

Fonctionne avec des piles R6

Logement de piles extérieur

Spécifications





Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LE-F501D	6	24	0-49296-26679-0

GRATI-LITE™ LE-M501D

500lm

Voir notre vidéo

AAA 1.5V ×3

IPX4 | 2m

- Le diamètre de la surface lumineuse est d'environ 36,6 po (93 cm) lorsqu'elle est émise à 19,6 po (50 cm) du sujet
- Puissant aimant néodyme sur la face arrière
- Mécanisme amovible, rotatif et coulissant
- Mode d'arrêt empêchant l'activation accidentelle et l'épuisement des piles en cas de stockage prolongé

FAISCEAU GRAND ANGLE

Fonctionne sur piles R3

Aimant au dos

Cadran de coupure

Spécifications





Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LE-M501D	6	24	0-49296-26680-6

LAMPES À LED

GRATI-LITE™ LE-SF501D-SP

500 lm

CLIP-n-HOLD™

HYBRID
LE-ZP3730
OU
AA 1.5 V ×4
IPX4 2m

- FLOOD BEAM™ est idéal pour le travail à faire à une luminosité uniforme.
- La source d'énergie hybride accepte une batterie rechargeable (incluse) ou des piles R6.
- Le logement de sécurité peut être attaché à la ceinture du harnais vertical
- 3 modes d'intensité lumineuse: 50 lm → 250 lm → 500 lm
- Lumière sans scintillement
- Trou moulé pour accessoires de cordon pour éviter la chute

FLOOD BEAM™

La source d'énergie hybride accepte la batterie rechargeable dediée (incluse) et des piles R6

L'aimant néodyme peut être attaché à toute surface métallique ferromagnétique comme l'acier

Peut s'installer tourné vers le haut ou le bas

Spécifications

FL1 STANDARD	MODE 3	MODE 2	MODE 1
	500 LUMENS	250 LUMENS	50 LUMENS
	8h	12h	21h
	35m		

FL1 STANDARD LE-SF501D-SP: 307cd, 2m

LIGHT DISTRIBUTION: FLOOD BEAM 83°

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LE-SF501D-SP	6	24	0-49296-26716-2

LAMPES À LED

GRATI-LITE™ LE-SF352D

350lm

CLIP-n-HOLD

AA 1.5 V ×3

IPX4 | 2m

- FLOOD BEAM™ est idéal pour le travail à faire à une luminosité uniforme.
- Le logement de sécurité peut être attaché à la ceinture du harnais vertical
- 3 modes d'intensité lumineuse: 15 lm → 150 lm → 350 lm
- Aimant néodyme puissant au dos
- Lumière sans scintillement
- Trou moulé pour accessoires de cordon afin d'éviter la chute

FLOOD BEAM™

Fonctionne avec des piles R6

L'aimant néodyme attache la lampe à des tuyaux, éléments en acier, etc.

Peut s'attacher tourné vers le haut ou le bas

Spécifications





Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LE-SF352D	6	24	0-49296-26717-9

GRATI-LITE™ LE-SF351D

350lm

CLIP-n-HOLD

AA 1.5 V ×3

IPX4 | 2m

- Le logement de sécurité peut s'attacher à la courrois du harnais vertical
- 3 modes d'intensité lumineuse: 15 lm → 150 lm → 350 lm
- Utilisable comme lampe de travail
- Lampe sans scintillement
- Trou moulé pour accessoires de cordon afin d'éviter la chute
- Aimant néodyme puissant sur le dos

FAISCEAU GRAND ANGLE

Fonctionne avec des piles R6

Aimant néodyme puissant

Idéal sur votre sac à dos pour les loisirs

Spécifications





Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LE-SF351D	6	24	0-49296-26681-3

LITHIUM-ION BATTERY ZP3730

3.7V

- Batterie durable grande capacité
- Tension : 3,7 V, capacité : 3000 mAh

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LE-ZP3730	1	96	0-49296-16558-1

RÂPES À GYPSE

RÂPES À GYPSE

DRYWALL CHAMFER™

• Plateau d'ajustement pour les 4 réglages de largeur du chanfrein
TBK180-H45 : 0,04 in (1 mm), 0,06 in (1.5 mm), 0,08 in (2 mm), 0,12 in (3 mm)

Idéal pour
les plaques de plâtre, les plaques de silicate de calcium



ⓐ 2,25 in (57 mm)
ⓑ 0,59 in (15 mm)
ⓒ 0,63 in (16 mm)
ⓓ 1,18 in (30 mm)



Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
TBK180-H45	6	36	0-49296-05631-5

DRYWALL CHAMFER™ PLANE30°

• Plaque d'ajustement pour 4 réglages de largeur du chanfrein
TBK180-V30 : 0,04 in (1 mm), 0,08 in (2 mm), 0,12 in (3 mm), 0,16 in (4 mm)

Idéal pour
les plaques de plâtre, les plaques de silicate de calcium



ⓐ 2,25 in (57 mm)
ⓑ 1,46 in (37 mm)
ⓒ 0,63 in (16 mm)
ⓓ 1,18 in (30 mm)



Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
TBK180-V30	6	36	0-49296-05630-8

RÂPES À GYPSE

DRYWALL CHAMFER™ PLANE45° "SUPER HARD™"

- Mécanisme de verrouilagle de la lame renforcé pour minimiser la vibration de la lame
- En aluminim moulé sous pression durable et base recouverte d'inox
- 3 lames de rechange peuvent être logées à l'intérieur
- Compatible avec des lames d'une largeur de 0,7 in (18 mm) ou 0,9 in (22 mm)

Idéal pour

Panneaux décoratifs non-combustibles en mélamine, contre-plaqués, planches de silicate de calcium, plaques de plâtre





ⓐ 2,28 in (58 mm)
ⓑ 1,10 in (28 mm)
ⓒ 0,60 in (15.3 mm)
ⓓ 1,38 in (35 mm)

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
TMK-KV45	6	36	0-49296-05827-2

CERAMIC BLADE™

pour chanfrein de râpe à gypse "SUPER HARD™"

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
TMKB-C50	10	100	0-49296-05829-6

RÂPES À GYPSE

Drywall Rasp™ 5 Fine / Medium

TBY-S130S

TBY-S130C

- Travail de râpage précis pour les plaques de plâtre
- Nouvelles dents tetra résistant à l'encrassement et s'aiguisant dans les deux directions
- Râpage dans toutes les directions, idéal pour le travail précis dans les coins intérieurs
- Arête en inox, pratique pour maintenir le papier sur les plaques et le serrage des vis
- Se loge dans une poche à outils, taille compacte
- Légère

Idéal pour
Plaques de plâtre


Râpe en gros plan (Fine)


(Medium)

Arête en inox

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
TBY-S130S	6	60	0-49296-05663-6
TBY-S130C			0-49296-05662-9

RÂPES À GYPSE

Drywall Rasp™ 7

- Nouvelles dents tetra résistant à l'encrassement et s'afûtant dans les deux directions
- Dents secondaires idéales pour l'encochage et le meulage ponctuel
- Légère

Idéal pour

Plaques de plâtre, plaques de silicate de calcium

Travailler à l'horizontale pour dépoussiérer

Dépoussiéreuse dans la poignée



Maintenir à la verticale pour vider

Tetra-Teeth™





①Dents grossières pour le meulage rapide, épaisseur jusqu'à 1 in (25,4 mm)
②Dents précises pour la finition
③Dents secondaires pour les coins

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
TBYD-180	6	36	0-49296-05666-7

RÂPES À GYPSE

Râpe à gypse double face
DRYWALL RASP™ 7

- Lames en céramique, durables, sans rouille (10 fois plus durables que les lames métalliques de Tajima)
- Idéale pour les plaques de gypse super dures
- Râpage angulaire pour tous les coins

Drywall Rasp™ 7 “SUPER HARD™”



- Râpe à gypse double face
- Les dents tetra saisissent le matériau et coupent 20% de plus qu'une lame fixe
- Poignée en élastomère non glissante pour asurer un maintien sûr
- Légère

Idéal pour

les plaques de plâtre, plaques de silicate de calcium, plaques de gypse super dures

Essai d'endurance: SUPER HARD™ VS Râpe métallique standard
(comparaison de l'usure après le même usage)

SUPER HARD™
VS lame en céramique



Dents de râpage standard

10 fois plus durables que celles de la râpe standard
Endurance étonnante - SUPER HARD™ avec lame en céramique précise est plus durable. Elles sont faites pour bloquer l'usure.

Coarse
Coarse est utilisé pour planer le matériau rapidement et brutalement avec les dents de râpe rugueuses.

Fine
Fine est utilisé pour finir harmonieusement le travail avec une petite quantité d'ébarbures.

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
TBY-SH180	6	30	0-49296-05710-7

RÂPES À GYPSE

GT JAB-SAW™

- Scie sauteuse à renfort d'acier avec poignée en élastomère ergonomique
- Lame épaisse 0,05 in (1,2 mm) haute capacité remplaçable avec double rangée de dents de coupe acérées

Idéales pour
Les plaques en plâtre, le contre-plaqué

La lame est prise en sandwich dans la poignée par deux plaques d'acier de renfort et sécurisée par deux vis à tête creuse.

6,5 in (165 mm)	0,1 in (3,75 mm)	7 TPI	0,05 in (1,2 mm)

TREMPÉ JAPONAIS
Processus de durcissement de l'acier unique résultant en des lames d'une durabilité exceptionnelle et des performances de coupe.

DURCI PAR IMPULSION
Durcissement ponctuel des dents de lame pour augmenter encore la performance de coupe en ne réduisant pas la flexibilité de la lame.

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
GT165JS	12	72	0-49296-11163-2

GT JAB-SAW™
Lames de remplacement

Code Article	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
GTB165JS	3	120	0-49296-11164-9

COUTEAUX UTILITAIRES ET LAMES

Couteaux et lames utilitaires

VR-SERIES UTILITY KNIVES

Couteau utilitaire cranté à lame fixe et ouverture facile manuelle sans outil, fixation magnétique de la lame et clip de retenu des lames de rechange.

TYPE DE LAME	Code Article		BOÎTIER	CARTON D'EMBALLAGE	UPC	Index des matériaux compatibles	Couteaux correspondants
V-REX™ II Lames en acier de qualité supérieure trempée avec un tranchant effilé comme une lame de rasoir, ideal pour les cloisons sèches, les travaux lourds et pour faire des encoches. 	VRB2-5B 	5	10 50	120 600	0-49296-11160-1	**Matériaux de construction**  drywall ★★ floor covering ★★ sealing compound ★★ **Papier**  cardboard ★★ wallpaper ★★ **Bois** plywood ★★ lumber ★★ **Plastique**  ★★	 VR-101R VR-102B VR-103
	VRB2-50B 	50	10 500	40 2000	0-49296-11161-8		
	VRB2-100B 	100	10 1000	40 4000	0-49296-11162-5		
DEEP HOOK™ Lames à crochet échancré de haute qualité, anti-glisse, conçues pour la coupe de matériaux de couverture ou de revêtement de sol. 	HKB-5B 	5	10 50	120 600	0-49296-01956-3	**Matériaux de construction**  roofing material ★★ floor covering ★★	
	HKB-50B 	50	10 500	40 2000	0-49296-01955-6		

★★ Le mieux ★★ Mieux

Couteaux et lames utilitaires

VR-SERIES - FIXED-BLADE

- Couteau utilitaire cranté à lame fixe
- Ouverture facile avec un grand vis à serrage à la main



Code Article		LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
VR-101R	3	LAME FIXE	12	48 (4 sets)	0-49296-01966-2

VR-SERIES - RETRACTABLE-BLADE

- Couteau utilitaire cranté à lame rétractable
- Ouverture facile avec un grand vis à serrage à la main



Code Article		LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
VR-102B	3	RETRACTABLE-BLADE	12	48 (4 sets)	0-49296-01967-9

VR-SAFETY KNIFE

- Couteau à lame autorétractable
- Mécanisme pratique par bouton-poussoir

Safety



Code Article		LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
VR-103	3	LAME AUTO-RÉTRACTABLE	12	48 (4 sets)	0-49296-11024-6

Couteaux et lames utilitaires

LA DIFFERENCE TAJIMA

Des lames associant dans la stratégie de production ce qui se fait de mieux en matière première, trempe et affûtage.





	LAME	Code Article		BOÎTIER		CARTON D'ÉMBALLAGE		UPC	Couteaux correspondants
25 mm 1 inch	**Rock Hard Blade™** HARD H 25 mm / 1 inch SK120 16 g 	LCB-65	10	6	60	60	600	0-49296-02088-0	DC660N, DC661N
		LCB-65-20	20	6	120	60	1200	0-49296-01815-3	ACM-700C, ACM-700SC
		CB65C	10	10	100	60	600	0-49296-11197-7	AC-700S, AC-701S, AC-700B, AC-701R
	SOLID Rock Hard Blade™ HARD H 25 mm / 1 inch SK120 16 g 	LCB-65S	10	10	100	50	500	0-49296-01995-2	LC-660, LC-661
	Razar Black Blade™ SHARP H 25 mm / 1 inch SK120 16 g 	LCB-65RB	10	6	60	60	600	0-49296-11153-3	DFC670N-R1, DFC671N-R1
		CB65RBC	10	10	100	60	600	0-49296-11198-4	LC-650, SCR-H1200
22 mm 7/8 inch	**Endura-Blade™** HARD J 22 mm / 7/8 inch SK120 10 g 	LCB-62	10	6	60	60	600	0-49296-02155-9	DC-690, LC-620, SCR-L series

Couteaux et lames utilitaires

PREMIUM GRADE STEEL — **Uniquement en acier SK-120 de qualité supérieure**

L'acier le plus haut de gamme qui garantit une résistance exceptionnelle et permet un usinage et un affûtage plus précis.

MULTI-STEP SHARPENING™ — **Affûtage précis en plusieurs étapes**

Une géométrie du tranchant optimisée associée à une technique de pointe dans l'affûtage offrent des performances de coupe exceptionnelles.

JAPANESE-STYLE TEMPERING™ — **Technique japonaise de trempe**

Une expérience séculaire dans le traitement thermique de l'acier pour obtenir une plus grande dureté et un affûtage longue durée.

Optimisation de la géométrie des lames et des angles de coupe des tranchants

Les meilleures performances de coupe assurées pour des matériaux spécifiques

Endura-Blade™

Usage universel pour marquer ou couper des matériaux épais tels que bois ou cloisons sèches. Une lame extrêmement affûtée et résistante qui combine acier de qualité supérieure, technique japonaise de trempe et affûtage en plusieurs étapes pour offrir longévité et performance de coupe unique.

Comparaison de durabilité des tranchants



Razar Black Blade™

Pour la coupe précise de matières fines, idéal pour travailler sur papier, film ou autres matières de faible épaisseur. Une lame coupante comme une lame de rasoir qui combine acier de qualité supérieure, technique japonaise de trempe en affûtage en plusieurs étapes pour aboutir à une performance et une qualité de coupe optimum..

Comparaison de qualité de coupe



	LAME	Code Article		BOÎTIER		CARTON D'ÉMBALLAGE		UPC	Couteaux correspondants
18 mm 3/4 inch	**Endura-Blade™** SK120 6 g 	LCB-50	10	10	100	120	1200	0-49296-01427-8	
		LCB-50-50	50	10	500	50	2500	0-49296-04119-9	
		CB50C	10	10	100	120	1200	0-49296-11195-3	
	Max Point Endura-Blade™ SK120 6 g 	LCB-50D	10	10	100	120	1200	0-49296-04135-9	
	SOLID Endura-Blade™ SK120 6 g 	LCB-50S	10	10	100	120	1200	0-49296-11072-7	
	Razar Black Blade™ SK120 6 g 	LCB-50RB	10	10	100	120	1200	0-49296-01906-8	
		LCB-50RB-50	50	10	500	50	2500	0-49296-11064-2	
		CB50RBC	10	10	100	120	1200	0-49296-11196-0	
9 mm 3/8 inch	**Endura-Blade™** SK120 2 g 	LCB-30	10	10	100	120	1200	0-49296-01425-4	
		LCB-30-50	50	10	500	100	5000	0-49296-07040-3	
	Razar Black Blade™ SK120 2 g 	LCB-30RB	10	10	100	120	1200	0-49296-11152-6	
	30° Acute Angle Blade™ SK120 2 g 	CB39RBH	10	10	100	240	2400	0-49296-11194-6	

Couteaux et lames utilitaires

TAJIMA

Premium Quality, Recognized Globally™

PREMIUM GRADE STEEL | JAPANESE-STYLE TEMPERING | MULTI-STEP SHARPENING

DFC560N / 561N L

- Pour ouvrir les cartons, marquer les cartons épais et ouvrir les boîtes.

DFC560N

DFC561N



Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
DFC560N	0,7 in (18 mm)	1	SUPER HARD TIP™ RAZAR BLACK BLADE™	10	120	0-49296-11189-2
DFC561N						0-49296-11190-8

DC540N L

- Un manche étendu assure un dénudage de câble sûr et efficace.

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
DC540N	0,7 in (18 mm)	1	RAZAR BLACK BLADE™	10	60	0-49296-11191-5

Couteaux et lames utilitaires

Couteaux Tajima de classe supérieure conçu pour répondre aux besoins des professionnels.

- Guide-lame trempés extra solides pour une extension et une rétraction fiable et en douceur de la lame.
- Couteaux de haute qualité qui offrent des performances et une longévité supérieures.
- Poignées personnalisées et poignées permettant une utilisation facile. Coupant. Intelligent.

Voir notre vidéo

DC660N / 661N

H 25 mm / 1 inch

- Couteaux avec manche en élastomère de 25 mm / 1 inch et guide lame trempé ultra-dur.

DC660N

DC661N

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
DC660N	1 in (25 mm)	1	RAZAR BLACK BLADE™	10	60	0-49296-11192-2
DC661N						0-49296-11193-9

DC390B

- Guide lame trempé avec extrémité multifonction de type “micro-tournevis”.

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
DC390B	0,4 in (9 mm)	1	30°ACUTE ANGLE RAZAR BLACK BLADE™	10	120	0-49296-11188-5

Couteaux et lames utilitaires

Ces couteaux élégants et très fonctionnels ont été conçus afin d'obtenir un meilleur résultat dans toutes les situations. Avec le système de recharge automatique des lames et le chargeur amovible, la coupe et la recharge de la lame sont rapides et pratiques. Les poignées robustes en aluminium injecté avec des poignées antidérapantes en élastomère intégrées offrent une prise en main supérieure.

ALUMINIST® MAGAZINE

- Couteau solide en aluminium injecté
- Chargeur de lame automatique
- Le magasin amovible contient 5 lames de 25 mm (1 po) ou 6 lames de 18 mm (0,7 po)



Chargeur amovible pour recharges rapides

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
ACM-700C	1 in (25 mm)	3	DOUBLE BLOCAGE DE LA LAME	4	40	0-49296-01843-6
ACM-700SC	1 in (25 mm) (non segmenté)					0-49296-01926-6
ACM-500C	0,7 in (18 mm)		BLOCAGE AUTOMATIQUE DE LA LAME		20	0-49296-01928-0

Couteaux et lames utilitaires

ROCK HARD ALUMINIST® H

- Couteau renforcé en aluminium injecté 25 mm (1 po)
- Rangement des lames dans la poignée
- Disponible en version blocage automatique ou par molette



AC-700B AC-700S AC-701S AC-701R

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
AC-700B	1 in (25 mm)	3	BLOCAGE AUTOMATIQUE DE LA LAME	4	40	0-49296-01813-9
AC-700S						0-49296-01828-3
AC-701S			BLOCAGE PAR MOLETTE DE LA LAME			0-49296-01829-0
AC-701R						0-49296-01814-6

HEAVY DUTY ALUMINIST® L

- Couteau renforcé en aluminium injecté 18 mm (0,7 po)
- Rangement des lames de rechange dans la poignée
- Disponible en version blocage automatique ou par molette

AC-500B AC-501R

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
AC-500B	0,7 in (18 mm)	3	BLOCAGE AUTOMATIQUE DE LA LAME	4	40	0-49296-01887-0
AC-501R			BLOCAGE PAR MOLETTE DE LA LAME			0-49296-01888-7

HEAVY DUTY ALUMINIST® FIN L

- Couteaux renforcés en aluminium injecté 18 mm (0,7 po) avec poignée profilée
- Aileron multi-fonction
- Mécanisme de blocage par molette

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
AC-521R	0,7 in (18 mm)	1	BLOCAGE PAR MOLETTE DE LA LAME	4	40	0-49296-01899-3

Couteaux et lames utilitaires

DRIVER CUTTER™

Série unique de couteaux avec guide lame de 1 mm extra-dur et extrémité multifonction type "tournevis".

3,5 fois plus résistant que les modèles classiques, le guide lame est conforme aux normes strictes JIS des pointes de tournevis. Ces couteaux peuvent être utilisés sur les vis fendues, ouvrir des boîtes de peinture et autres sans sortir la lame.

Pour visser les vis à tête fendue

Pour ouvrir les boîtes

Pour ouvrir les cartons, marquer le carton épais

DRIVER CUTTER™ L

DC-560

DC-561

- Couteau de 18 mm (0,7 po)
- Extrémité ultra dure
- Poignée en élastomère et rangement des lames de rechange dans la poignée
- Équipés de 3 lames Razar Black Blade™
- Disponible en version blocage automatique ou par molette

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
DC-560	0,7 in (18 mm)	3	BLOCAGE AUTOMATIQUE DE LA LAME	10	120	0-49296-01992-1
DC-561			BLOCAGE PAR MOLETTE DE LA LAME			0-49296-01993-8

Couteaux et lames utilitaires



ROCK HARD GRI® H

- Couteau à lame ultra-résistants de 25 mm (1 po) avec poignée confortable
- Équipé d'une lame Rock Hard Blade™
- Disponible en version blocage automatique ou par molette

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LC-660	1 in (25 mm)	1	BLOCAGE AUTOMATIQUE DE LA LAME	10	120	0-49296-01580-0
LC-661			BLOCAGE PAR MOLETTE DE LA LAME			0-49296-01581-7

HEAVY DUTY GRI® L

- Couteau à lame ultra-résistants de 18 mm (0,7 po) avec poignée confortable
- Équipé d'une lame Endura-Blade™
- Disponible en version blocage automatique ou par molette

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LC-560	0,7 in (18 mm)	1	BLOCAGE AUTOMATIQUE DE LA LAME	10	120	0-49296-01561-9
LC-561			BLOCAGE PAR MOLETTE DE LA LAME			0-49296-01564-0

PRECISION CRAFT GRI® A

- Couteau de précision de 9 mm (0,4 po) avec poignée confortable
- Équipé d'une lame Endura-Blade™
- Mécanisme de blocage par bouton-poussoir

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LC-360	0,4 in (9 mm)	1	BLOCAGE DE LA LAME PAR BOUTON POUSSOIR	10	120	0-49296-01582-4

Couteaux et lames utilitaires

STRONG-J GRIP™ J 0,9 in | 22 mm

- Couteau à lame extra résistante de 22 mm (0,9 po)
- Possibilité de l'utiliser pour décoller le matériau de calfeutrage.
- Convient pour la découpe de matériaux épais tels que les tapis, les isolations thermiques, les plaques de plâtre et les contreplaqués.

J 0,9 in | 22 mm 10 lames J-Power incluses

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
DC-690	0,9 in (22 mm)	10	BLOCAGE AUTOMATIQUE DE LA LAME	6	24	0-49296-11250-9

Couteaux et lames utilitaires

SÉRIE ROCK HARD

Efficace pour tout type de matériau en feuille, contreplaqué et autres matériaux épais, en utilisant une lame Tajima de 0,7 mm x 25 mm.

Razar Black Blade™

1 in 25 mm | H 1 inch (25 mm) | SHARP™

Forme ergonomique

Le nouveau manche a été spécialement conçu pour le confort et la facilité d'utilisation.

DFC670N-R1

Stockage de lames dans le manche

Préchargé avec deux lames de rechange situées dans le compartiment de rangement pratique du manche.

Manchon de lame trempé avec extrémité fine

Avec une épaisseur de 1,0 mm, la dureté de ce manchon est de plus du double de celle des manchons de lames en acier inoxydable existants. La conception emblématique FIN de ce manchon est non seulement durable, mais offre des fonctionnalités supplémentaires d'ouverture et de levier.

SUPER HARD TIP™

Le manchon de la lame allongé maintient solidement la lame, empêchant ainsi sa rupture.



Un mécanisme de glissement de lame conçu pour la précision

DFC671N-R1

Les mouvements de coulissement vers l'avant ou l'arrière se sentent en main. Par rapport aux systèmes coulissants existants, cet outil donne une sensation plus précise de tenue en main.

ROCK HARD FIN™ H 1 in 25 mm

- Réservoir à lames trempées -- le niveau de dureté est 2x plus élevé que les réservoirs en acier inoxydable existants
- Extrémité durable super dure
- La conception emblématique FIN offre des fonctionnalités supplémentaires d'ouverture et de levier

DFC670N-R1

DFC671N-R1

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
DFC670N-R1	1 in (25 mm)	2	BLOCAGE AUTOMATIQUE DE LA LAME	6	60	0-49296-11251-6
DFC671N-R1			BLOCAGE PAR MOLETTE DE LA LAME			0-49296-11252-3

Couteaux et lames utilitaires

ROCK HARD® H 1 in (25 mm)

- Couteau à lame extra-résistants de 25 mm (1 po) avec poignée épaisse en élastomère
- Équipé d'une lame Rock Hard

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LC-650	1 in (25 mm)	1	BLOCAGE PAR MOLETTE DE LA LAME	6	60	0-49296-02087-3

LC-620 J 0.9 in (22 mm)

- Couteau à lame extra-résistants de 22 mm (0,9 po)
- Rangement des lames de rechange dans la poignée
- Équipé avec 3 lames Endura
- Mécanisme de blocage automatique de la lame

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LC-620	0,9 in (22 mm)	3	BLOCAGE AUTOMATIQUE DE LA LAME	10	120	0-49296-02154-2

LC-520 / 521 L 0.7 in (18 mm)

LC-520

LC-521

- Couteau à lame de 18 mm (0,7 po)
- Poignée ergonomique entourant un manchon de lame extra-épais
- Rangement des lames de rechange dans la poignée
- Équipé avec 3 lames Raza Black
- Disponible en version blocage automatique ou par molette

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LC-520	0,7 in (18 mm)	3	BLOCAGE AUTOMATIQUE DE LA LAME	10	120	0-49296-11093-2
LC-521			BLOCAGE PAR MOLETTE DE LA LAME			0-49296-11094-9

Couteaux et lames utilitaires

LC-500 / 501 L

LC-500

LC-501

- Couteau à lame ultra-résistants de 18 mm (0,7 po)
- Rangement des lames de rechange dans la poignée
- Équipé avec 3 lames Endura
- Disponible en version blocage automatique ou par molette
- Cartons de 40 pièces disponible en 1 couleur ou 4 couleurs

LC500-C40
LC501-A40

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LC-500	0,7 in (18 mm)	3	BLOCAGE AUTOMATIQUE DE LA LAME	10	120	0-49296-02010-1
LC500-C40				1 set (40)	3 sets (120)	0-49296-02147-4
LC-501			BLOCAGE PAR MOLETTE DE LA LAME	10	120	0-49296-02134-4
LC501-A40				1 set (40)	3 sets (120)	0-49296-02146-7

PRECISION CRAFT STAINLESS STEEL A

LC-301

LC-302

- Couteau à lame de 9 mm (0,4 po)
- Élégant et léger
- Équipé avec 3 lames Endura
- Disponible en version blocage par bouton-poussoir ou par molette

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LC-301	0,4 in (9 mm)	3	BLOCAGE DE LA LAME PAR BOUTON POUSSOIR	10	120	0-49296-02004-0
LC-302			BLOCAGE PAR MOLETTE DE LA LAME			0-49296-02006-4

PRECISION CRAFT A

LC-303

- Couteau à lame de 9 mm (0,4 po)
- Poignée fine avec rangement des lames dans la poignée
- Équipé avec 3 lames Endura
- Mécanisme de blocage de la lame par bouton-poussoir
- Cartons de 60 pièces disponible en 1 couleur ou 3 couleurs

LC303-D60

Code Article			BLOCAGE DE LA LAME	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
LC-303	0,4 in (9 mm)	3	BLOCAGE DE LA LAME PAR BOUTON POUSSOIR	10	120	0-49296-02007-1
LC303-D60				1 set (60)	4 sets (240)	0-49296-02152-8

Grattoirs

SCRAPE-RITE™

PREMIUM GRADE STEEL · JAPANESE-STYLE TEMPERING · MULTI-STEP SHARPENING

Utiliser avec un marteau comme un ciseau à frapper.

Lisser la surface du sol

Gratter le papier peint

Protège-lame

Calage de la lame à ressort

SCRAPE-RITE™

- Grattoir à lame réversible
- Têtes en aluminium injecté
- Armature renforcée

SCR-H1200

3 blades included
LCB-65S

SCR-L600

SCR-L300

SCR-L200

3 blades included in each item
LCB-50S

Code Article			FONCTIONNALITÉS	BOÎTIER		CARTON D'ÉMBALLAGE		UPC
SCR-H1200	1 in (25 mm)	3	48 in (1200 mm) handle	4		8		0-49296-01996-9
SCR-L600	0,7 in (18 mm)		24 in (600 mm) handle			24		0-49296-01614-2
SCR-L300			12 in (300 mm) handle					0-49296-01613-5
SCR-L200			8 in (200 mm) handle					0-49296-01612-8
LCB-65S	1 in (25 mm)	10	SOLID ROCK HARD BLADE™	10	100	50	500	0-49296-01995-2
LCB-50S	0,7 in (18 mm)		SOLID ENDURA-BLADE™			120	1200	0-49296-11072-7

SCIES À TRACTION

Scies à traction et lames

JAPAN PULL™ BLADES

Lame japonaise en acier trempé SK-95 de qualité supérieure, avec denture à triple angle de coupe et revêtement Fluoro-Coat™.

Lame japonaise en acier trempé SK-95 de qualité supérieure, avec denture à triple angle de coupe.

PROCEDURE DE QUALITE JAPONAISE

Traitement de l'acier par choc thermique offrant une longévité et une performance de coupe exceptionelles.

PROCEDURE DE DURCISSEMENT PAR HAUTE FREQUENCE

Traitement de la denture par haute fréquence et choc thermique pour obtenir une performance de coupe de haut niveau tout en gardant la flexibilité de la lame.

Fluoro-Coat™

Le revêtement unique de fluorine empêche la résine et la sciure de bois de coller, augmente la capacité de glisse, et protège contre la rouille.



*Les lames noires Fluoro-Coat™ et une lame standard après 100coupes de branches d'une épaisseur de 40 mm.

L'alternance de 4 grosses dents et de 4 dents plus petites multiplie par 3 la performance du tranchant de la lame.



Coupe précise sur toute la longueur grâce à la lame extra rigide.



Scies à traction et lames

JAPAN PULL™ R-SAW



						Index des matériaux compatibles					
				1"							
① MGB-300FB	Coupe standard	11,8 in (300 mm)	0,08 in (2,15 mm)	13 TPI	0,03 in (0,7 mm)		★	★★	★★★	★★	
② GNB-300							★	★★	★★★	★★	
③ GNB-265	Coupe fine	10,2 in (265 mm)	0,07 in (1,75 mm)	16 TPI	0,02 in (0,6 mm) / 0,04 in (0,9 mm)		★★	★★★	★★	★	
④ GNB-265ST		9,1 in (230 mm)					★★	★★★	★★	★	
⑤ GNB-250	Coupe extra-fine	9,8 in (250 mm)	0,06 in (1,40 mm)	19 TPI	0,02 in (0,5 mm) / 0,03 in (0,7 mm)		★★★	★★	★		
⑥ GNB-230	Coupe micro-fine	9,1 in (230 mm)	0,05 in (1,20 mm)	21 TPI	0,02 in (0,4 mm) / 0,02 in (0,55 mm)		★★★	★★	★		

★★★ Le mieux ★★ Mieux ★ Bien

Scies à traction et lames

MAGNUM® 300

JAPANESE-STYLE TEMPERING · MICRO WAVE IMPULSE HARDENED TOOTH · FLUORO COAT BLADE

Scie de charpentier de première qualité à lame 13 TPI Fluoro-Coat. La poignée surdimensionnée en élastomère intégrée combine style et fonctionnalité pour une plus grande facilité d'utilisation. Un protège-lame de protection qui couvre toute la lame est inclus pour plus de sécurité.

MAGNUM® 300

- Scie de charpentier de première qualité à lame 13 TPI Fluoro-Coat Blade™
- La poignée surdimensionnée en élastomère intégrée combine style et fonctionnalité pour une plus grande facilité d'utilisation.
- Un protège-lame de protection qui couvre toute la lame est inclus pour plus de sécurité.

Code Article			1"		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
MG-300FB	11,8 in (300 mm)	0,08 in (2,15 mm)	13 TPI	0,03 in (0,7 mm) / 0,05 in (1,15 mm)	4	12	0-49296-01883-2

MAGNUM® 300 BLADE

- Lame de première qualité 13 TPI Fluoro-Coat Blade™
- Lame de rechange exclusive pour scie Magnum 300

Code Article			1"		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
MGB-300FB	11,8 in (300 mm)	0,08 in (2,15 mm)	13 TPI	0,03 in (0,7 mm) / 0,05 in (1,15 mm)	2	120	0-49296-01884-9

Scies à traction et lames

JAPAN PULL™ 265R

- Scie japonaise de précision
- Changement de lame rapide
- Poignée droite classique avec revêtement en élastomère

Code Article			1"		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
JPR-265R	10,2 in (265 mm)	0,07 in (1,75 mm)	16 TPI	0,02 in (0,6 mm) / 0,04 in (0,9 mm)	6	24	0-49296-01971-6

JAPAN PULL™ 265 SHORT

- Scie japonaise de précision
- Changement de lame rapide
- Poignée type tube, droite et courte, avec revêtement en élastomère
- Longueur totale : 406 mm (16 po)

Code Article			1"		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
JPR-265ST	9,1 in (230 mm)	0,07 in (1,75 mm)	16 TPI	0,02 in (0,6 mm) / 0,04 in (0,9 mm)	6	24	0-49296-11102-1

Scies à traction et lames

JAPAN PULL™ 300 AND 265

- Scie japonaise de précision
- Changement de lame rapide
- Poignée pistolet gainée en élastomère antidérapant

Code Article			1"		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
JPR-300	11,8 in (300 mm)	0,08 in (2,15 mm)	13 TPI	0,03 in (0,7mm) / 0,05 in (1,15 mm)	6	60	0-49296-01944-0
JPR-265	10,2 in (265 mm)	0,07 in (1,75 mm)	16 TPI	0,02 in (0,6 mm) / 0,04 in (0,9 mm)		24 (4 sets)	0-49296-01943-3

JAPAN PULL™ SET

L'ENSEMBLE COMPREND :
1 pc Poignée droite gainée en élastomère
1 pc Lame 16 TPI
1 pc Lame 19 TPI
1 pc Étui en tissu triple épaisseur

Code Article				1"		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
JPR-SET	GNB-265	10,2 in (265 mm)	0,07 in (1,75 mm)	16 TPI	0,02 in (0,6 mm) / 0,04 in (0,9 mm)	6 sets	24	0-49296-11005-5
	GNB-250	9,8 in (250 mm)	0,05 in (1,40 mm)	19 TPI	0,02 in (0,5 mm) / 0,03 in (0,7 mm)			

Scies à traction et lames

JAPAN PULL™ BLADES

- Lames SK-95 de première qualité
- Denture à trois angles de coupe en acier trempé par haute fréquence

GNB-300 GNB-265 GNB-265ST GNB-250 GNB-230

Code Article			1"		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
GNB-300	11,8 in (300 mm)	0,08 in (2,15 mm)	13 TPI	0,03 in (0,7 mm) / 0,05 in (1,15 mm)	3	120	0-49296-06009-1
GNB-265	10,2 in (265 mm)	0,07 in (1,75 mm)	16 TPI	0,02 in (0,6 mm) / 0,04 in (0,9 mm)			0-49296-06003-9
GNB-265ST	9,1 in (230 mm)						0-49296-11103-8
GNB-250	9,8 in (250 mm)	0,06 in (1,40 mm)	19 TPI	0,02 in (0,5 mm) / 0,03 in (0,7 mm)			0-49296-06001-5
GNB-230	9,1 in (230 mm)	0,05 in (1,20 mm)	21 TPI	0,02 in (0,4 mm) / 0,02 in (0,55 mm)			0-49296-11104-5

Scies à traction et lames

JAPAN PULL™ G-SAW

Toutes les poignées sont interchangeables avec toutes les lames.

						Index des matériaux compatibles					
				1”							
①	ALB-A240	Coupe aggressive	9,4 in (240 mm)	0,1 in (3,0 mm)	9 TPI	0,04 in (0,9 mm) / 0,05 in (1,2 mm)	★★		★★	★★★	★★	
②	ALB-A270		10,6 in (270 mm)				★★		★★	★★★	★★	
③	GKB-G210		8,3 in (210 mm)			0,03 in (0,7 mm) / 0,04 in (1,0 mm)	★★		★★	★★★	★★	
④	GKB-G240		9,4 in (240 mm)				★★		★★	★★★	★★	

★★★ Le mieux ★★ Mieux ★ Bien

Scies à traction et lames

ALUMINIST® G-SAW™

- Lame 9 TPI revêtue Fluoro
- Poignée en aluminium injecté gainée élastomère
- Modèles à lames fixes avec fourreau ou repliables

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
ALSA-A270	10,6 in (270 mm)	0,1 in (3,0 mm)	9 TPI	0,04 in (0,9 mm) / 0,05 in (1,2 mm)	4	24	0-49296-01746-0
ALOR-A240	9,4 in (240 mm)						0-49296-01741-5

G-SAW™ 240 AND 210

- Lame trempée 9 TPI pour un usage polyvalent
- Poignée pliante
- Poignée gainée en élastomère

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
GK-G240	9,4 in (240 mm)	0,1 in (3,0 mm)	9 TPI	0,03 in (0,7 mm) / 0,04 in (1,0 mm)	6	60	0-49296-01589-3
GK-G210	8,3 in (210 mm)						0-49296-01575-6

Scies à traction et lames

G-SAW™ REPLACEMENT BLADES

- Lame en acier de qualité supérieure 9 TPI usinée avec denture 3 faces
- Disponible avec un revêtement Fluoro (Fluoro-Coat) ou une finition standard

ALB-A270

ALB-A240

GKB-G240

GKB-G210

Code Article					BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
ALB-A270	10,6 in (270 mm)	0,1 in (3,0 mm)	9 TPI	0,04 in (0,9 mm) / 0,05 in (1,2 mm)	2	120	0-49296-01750-7
ALB-A240	9,4 in (240 mm)						0-49296-01749-1
GKB-G240	9,4 in (240 mm)			0,03 in (0,7 mm) / 0,04 in (1,0 mm)	3		0-49296-01590-9
GKB-G210	8,3 in (210 mm)						0-49296-01576-3

OUTILS D'ALIGNEMENT

Outils d’alignement

Alignement à plomb et outils de centrage

Fixation rapide et facile sur la plupart des surfaces. Broche de fixation pour bois ou cloison sèche, aimant puissant pour surfaces en acier qui s’accroche sur les clous ou les goujons.

PLUMB-RITE® 400GP

- Outil d’alignement à plomb et de centrage tout-en-un
- Retour automatique du fil à plomb
- Boîtier robuste avec une enveloppe en élastomère
- Tête de cheville renforcée
- Plomb de 400g/14 oz à stabilisation très rapide

Code Article			BOÎTIER	CARTON D’ÉMBALLAGE	UPC
PZB-400GP	14 oz. / 400 g	14,8 ft (4,5 m)	6	24 (4 sets)	0-49296-05638-4

PLUMB-RITE® 400

- Outil d’alignement à plomb et de centrage tout-en-un
- Retour automatique du fil à plomb
- Plomb de 400g/14 oz à stabilisation très rapide

Code Article			BOÎTIER	CARTON D’ÉMBALLAGE	UPC
PZB-400	14 oz. / 400 g	14,8 ft (4,5 m)	6	24 (4 sets)	0-49296-05412-0

Outils d'alignement

PLUMB-RITE® 300

- Outil d'alignement à plomb et de centrage tout-en-un
- Retour automatique du fil à plomb
- Plomb de 300 g/10 oz à stabilisation très rapide

Code Article			BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
PZB-300	10 oz. / 300 g	10 ft (3 m)	6	24 (4 sets)	0-49296-05506-6

PLUMB-RITE® QUICK-STABILIZING BOBS

- Plomb à stabilisation rapide (moins de 6 secondes)

PQB600



Code Article		FONCTIONNALITÉS	BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
PQB600	21 oz. / 600 g	STABILISATION RAPIDE	6	24	0-49296-05426-7
PQB400	14 oz. / 400 g				0-49296-05425-0
PQB300	10 oz. / 300 g				0-49296-05424-3
PQB200	7 oz. / 200 g				0-49296-05423-6

PLUMB-RITE® BRAIDED PLUMB LINE

- Fil de rechange, tressé en nylon/polyester de première qualité à utiliser avec les outils d'alignement Plumb-Rite

Code Article		BOÎTIER	CARTON D'ÉMBALLAGE	UPC
PC-ITOL	0,04 in (0,9 mm) x 49 ft (15 m)	10	100	0-49296-05431-1

Rapporteur d’angle

SLANT™ SERIES

Outil rapide et fiable pour mesurer, tracer ou relever les inclinaisons ou angles



Pour prendre la mesure d’un angle ou d’un plan incliné

1. Placer la semelle de l’équerre sur l’inclinaison ou l’angle à relever.
2. Tourner le bouton molette jusqu’à ce que la bulle de la fiole soit centrée entre les traits d’alignement, puis lire l’angle ou l’inclinaison sur le rapporteur.
3. Retourner l’équerre pour mesurer une pente.

Pour définir un angle ou un plan incliné

1. Tourner le bouton molette jusqu’à ce que l’aiguille soit positionnée sur l’angle ou l’inclinaison souhaité.
2. Placer la semelle de l’équerre sur la surface à définir.
3. Incliner le tout jusqu’à ce que la bulle de la fiole soit centrée entre les traits d’alignement.

SLANT™ AL200 / 100

SLT-AL200M

SLT-100

- Rapporteur d’angle, équipé d’une échelle double permettant la mesure d’un plan incliné ou d’un angle d’une seule main.
- Cadre en aluminium durable
- Aimant en-dessous permettant une utilisation mains libres avec les surfaces compatibles

- Rapporteur d’angle, équipé d’une échelle double permettant la mesure d’un plan incliné ou d’un angle d’une seule main.

Code Article		ACCURACY	BOÎTIER	CARTON D’ÉMBALLAGE	UPC
SLT-AL200M	130° - 0 - 130°	±1°	6	36	0-49296-06585-0
SLT-100					0-49296-04083-3

INDEX

Code Article	Page
A	
AC-500B	57, 61
AC-501R	57, 61
AC-521R	57, 61
AC-700B	56, 61
AC-700S	56, 61
AC-701R	56, 61
AC-701S	56, 61
ACM-500C	57, 60
ACM-700C	56, 60
ACM-700SC	56, 60
ALB-A240	76, 78
ALB-A270	76, 78
ALOR-A240	77
ALSA-A270	77
AZS-ROP	36
C	
CB39RBH	57
CB50C	57
CB50RBC	57
CB65C	56
CB65RBC	56
CNV-100LT	20, 26
CNV-100PL2	20, 25
CNV-100RS	20, 23
CNV-100SP	20, 25
CNV-100SP18	20, 24
CNV-100SP26	20, 24
CNV-900RS	20, 23
CNV-900SP18	20, 24
CNV-900SP26	20, 24
CNVBP-BN	23
CNVBP-SN	23
CNVBP-SP	23
CNV-DSP26	20, 21
CNV-FFC	22
CNV-FSN	22
CNV-FSNL	22
CNV-FSP	22
CNV-FSP26-600	20, 22
CNV-FSP600	20, 22
CNV-J900PL2	20, 25
CNV-J900SP	20, 25
CNVBSP3W550	20, 23
CR101S-0	10, 14
CR201R-PR	10, 12
CR201W-P	10, 12
CR202B-P	10, 13
CR301JF	10, 13
CR401S	10, 12
CR403S	10, 11
CR503S	10, 11
CR604S	10, 11
D	
DC390B	57, 59
DC540N	57, 58
DC-560	57, 62
DC-561	57, 62
DC660N	56, 59
DC661N	56, 59
DC690	56, 64
DFC560N	57, 58
DFC561N	57, 58
DFC670N-R1	56, 65
DFC671N-R1	56, 65
G	
G-16/5MBW	28, 29, 37
G-16BW	28, 29, 37
G-25/7.5MBW	28, 29, 37
G-25BW	28, 29, 37
G-30BW	28, 29, 37
G-33/10MBW	28, 29, 37
G-5.5MBW	28, 29, 37
G-6BW	28, 29, 37
G-7.5MBW	28, 29, 37
GKB-G210	76, 78
GKB-G240	76, 78
GK-G210	77
GK-G240	77
GNB-230	71, 75
GNB-250	71, 75
GNB-265	71, 75
GNB-265ST	71, 75
GNB-300	71, 75
GP-16BW	28, 29, 37
GP-25BW	28, 29, 37
GP-30BW	28, 29, 37
GS-16BW	28, 29, 32
GS-16/5MBW	28, 29, 32
GS-25BW	28, 29, 32
GS-25/7.5MBW	28, 29, 32
GS-C16BW	28, 29, 33
GS-C16/5MBW	28, 29, 33
GS-MC16BW	29, 34
GS-MC16/5MBW	29, 34
GS-SC16BW	29, 34
GS-SC16/5MBW	29, 34
GSSF-16BW	28, 29, 33
GSSF-16/5MBW	28, 29, 33
GSSF-25BW	28, 29, 33
GSSF-25/7.5MBW	28, 29, 33
GT165JS	52
GTB165JS	52
H	
HKB-50B	54
HKB-5B	54
HL-16/5MBW	28, 29, 38
HL-16BW	28, 29, 38
HL-25/7.5MBW	28, 29, 38
HL-25BW	28, 29, 38
HL-30BW	28, 29, 38
I	
IR101S-0	18
J	
JPR-265	74
JPR-265R	73
JPR-265ST	73
JPR-300	74
JPR-SET	74

INDEX

Code Article	Page
L	
LC-301	57, 67
LC-302	57, 67
LC-303	57, 67
LC303-D60	67
LC-360	57, 63
LC-500	57, 67
LC500-C40	67
LC-501	57, 67
LC501-A40	67
LC-520	57, 66
LC-521	57, 66
LC-560	57, 63
LC-561	57, 63
LC-620	56, 66
LC-650	56, 66
LC-660	56, 63
LC-661	56, 63
LCB-30	57
LCB-30-50	57
LCB-30RB	57
LCB-50	57
LCB-50-50	57
LCB-50D	57
LCB-50RB	57
LCB-50RB-50	57
LCB-50S	57, 68
LCB-62	56
LCB-65	56
LCB-65-20	56
LCB-65RB	56
LCB-65S	56, 68
LE-E502D-SP	40, 41
LE-F501D	40, 43
LE-F502D	40, 42
LE-M501D	40, 43
LE-SF351D	40, 45
LE-SF352D	40, 45
LE-SF501D-SP	40, 44
LE-ZP3730	40, 45
M	
M21-WAT	18
MG-300FB	72
MGB-300FB	71,72
P	
PC-ITOL	81
PLC2-B300	17
PLC2-B900	17
PLC2-B2700	17
PLC2-FB300	17
PLC2-FB900	17
PLC2-FB2700	17
PLC2-FG300	17
PLC2-FG900	17
PLC2-FG2700	17
PLC2-FP300	17
PLC2-FP900	17
PLC2-FP2700	17
PLC2-FY300	17
PLC2-FY900	17
PLC2-FY2700	17
PLC2-R300	17
PLC2-R900	17
PLC2-R2700	17
PLC2-W300	17
PLC2-W900	17
PLC2-W2700	17
PLC2-Y300	17
PLC2-Y900	17
PLC2-Y2700	17
PLC3-BK300	17
PLC3-BK900	17
PLC3-BK2700	17
PLC3-DB300	17
PLC3-DB900	17
PLC3-DB2700	17
PLC3-DR300	17
PLC3-DR900	17
PLC3-DR2700	17
PLC3-DW300	17
PLC3-DW900	17
PLC3-DW2700	17
PL-ITOL	10, 14
PL-ITO3L	10, 14
PL-ITOLL	10, 14
PL-ITOS	10, 14
PQB200	81
PQB300	81
PQB400	81
PQB600	81
PSB2-180	18
PS-ITOS	18
PSS2-180	18
PZB-300	81
PZB-400	80
PZB-400GP	80
S	
SCR-H1200	56, 68
SCR-L200	56, 57, 68
SCR-L300	56, 57, 68
SCR-L600	56, 57, 68
SF-BHLD	35
SF-BHLD-BK	35
SF-CHLD	35
SF-LOOP	36
SF-MHLD	36
SF-MTHLD	36
SF-THLD	35
SLT-100	82
SLT-AL200M	82
SS-10BW	28, 29, 31
SS-16BW	28, 29, 31
SS-16/5MBW	28, 29, 31
SS-25BW	28, 29, 31
SS-25/7.5BMW	28, 29, 31
SSSF-16BW	28, 29, 31
SSSF-16/5MBW	28, 29, 31
SSSF-25BW	28, 29, 31
SSSF-25/7.5MBW	28, 29, 31

INDEX

Code Article	Page
T	
TAJ-CP10	15
TAJ-CSDR	15
TAJ-EH09	15
TAJ-G009	15
TAJ-GS09	15
TAJ-HN09	15
TAJ-HNDR	15
TAJ-LL09	15
TAJ-LS09	15
TAJ-LSDR	15
TAJ-NTSBTS	15
TAJ-PTDR	15
TAJ-SPDR	15
TBK180-H45	47
TBK180-V30	47
TBY-S130C	49
TBY-S130S	49
TBY-SH180	51
TMK-KV45	48
TMKB-C50	48
TBYD-180	50
V	
VR-101R	54, 55
VR-102B	54, 55
VR-103	54, 55
VRB2-100B	54
VRB2-50B	54
VRB2-5B	54

memo

TAJIMA

Fondé en 1909 en tant que fabricant de ruban à mesurer en acier eten fibre, TJM Design Corporation produit de nos jours plus 1.000 références d'outils à main haut de gamme sous la marque **TAJIMA** Devenue une entrprise multinationale par ses facilités de production, TJM Design Corporation poursuit son implication dans l'excellence du design, la sélection des matières ainsi que les contrôles de qualité qui caractérisent le processus de fabrication de ses outils. Et l'ensemble des collaborateurs de TJM Design Corporation sont concentréspour s'assurer que la fonction, la qualité, la forme et le design des outils **TAJIMA** soient à la hauteur des attentes des utilisateurs. C'est pourquoi, la marque d'outillage **TAJIMA** est reconnue dans le monde entier comme offrant des caractéristiques fonctionnelles à un niveau élevé de qualité, devenu rare aujourd'hui.

www.tajimatool.com

@tajimatoolusa

TAJIMA

TAJIMA TOOL CORPORATION
3510 Torrance Blvd., Suite 301, Torrance, CA 90503

www.tajimatool.com

For warranty info visit : www.tajimatool.com/warranty/
For general inquiry : info@tajimatool.com

© 2023 Tajima Tool Corporation

Les couleurs et matières des produits achetés peuvent être différentes des photographies.